

Montering och användande av Ejektortank Separera

Det som ingår är dunk med ejektormunstycke, 10 m vattenslang ¾”, slangklämma och snabbkoppling för anslutning av befintlig vattenslang.

1. Montera den medföljande ¾” slangen på ejektormunstycket, fixera med medföljande slangklämma.
2. Placera ejektortanken på lämplig plats där man har ett självfall från Separera toaletten.



Funktionskontroll

Innan man tar ejektortanken i bruk första gången så kan det vara bra att kontrollera hur lång slang man kan använda. Detta kan skilja lite från hushåll till hushåll beroende på pumptryck och flöde.

- Fyll på med ca 1/3 del med vatten via anslutningshålet för urinslangen
- Rulla ut bevattningsslangen från ejektortanken i hela sin längd över gräsmattan(10m). Säkerställ att det inte är veck eller liknande på slangen
- Anslut trädgårdsslangen från vattenutkastaren i snabbkopplingen på ejektormunstycket
- Slå på vattnet i vattenutkastaren



När vattnet från vattenutkastaren passerar genom ejektormunstycket uppstår ett undertryck som kommer medföra att vätskan i dunken sugas upp och blandas i bevattningsslangen. Det kommer behövas ca 8-10 liter vatten för att suga upp 1 liter ifrån dunken.

Om vätskan i stället börjar stiga i dunken när man slår på vattnet så beror detta på att mottrycket i slangen för stort. Detta löser man genom att stegvis korta av bevattningsslangen till dess att det fungerar. Variation kan förekomma beroende på kapacitet i pumpen från brunnen.

Användande

När dunken är fylld till ca $\frac{3}{4}$ så är det lämpligt att tömma. Rulla ut slangen med handtag på gräsmattan och anslut därefter vattenslangen från utkastaren med snabbkopplingen.

Slå på vattnet och börja bevattna.

För att undvika övergödning så bör man koppla loss urinslangen från Separera toaletten och flytta med sig ejektortanken till olika punkter på gräsmattan, för att över säsong fördela gödningen över större yta.

